

Herregård Terrassebeis to wodorozcieńczalna bejca olejowa do użytku na zewnątrz na tarasach, werandach i meblach ogrodowych z drewna impregnowanego. Zawiera pigment chroniący drewno przed działaniem promieni słonecznych oraz środek konserwujący, chroniący powierzchnię przed pleśnią. Herregård Terrassebeis ma dobre właściwości penetrujące i zapobiega pękaniu podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Wodorozcieńczalna/na bazie oleju alkidowego
Kolor:	Przejrzysty, C i żółty oksydowany bazowy, można wymieszać na żądany kolor
Lepkość (Ford Cup):	45-50" F4
Ciężar właściwy (kg / l):	1,02
Zawartość masy suchej (% w objętości):	ok. 22

DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Pędzel lub wałek. Nie aplikować natryskiem.
Rozcieńczalnik/środek czyszczący:	Woda. Herregård Terrassebeis nie powinna być rozcieńczana.
Zalecane zużycie:	Na ok. 6-10 m ² /litr, drewno heblowane
Suchość użytkowa (23° C, 50 % wilgotności względnej):	12 godz.
Suchość kurzowa:	2 godz.
Najniższa temperatura przy aplikacji: °C:	10°C. Niskie temperatury znacznie wydłużają okres schnięcia

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być czyste i suche. Nowe, impregnowane drewno powinno wyschnąć przed aplikacją – może to trwać od kilku tygodni do 1-2 miesięcy. Należy spłukać i oczyścić wszelkie pozostałości impregnatu. Taras należy umyć środkiem Gjoco Terrasserens Gel, stosując się do instrukcji na opakowaniu. Przed dalszą obróbką należy dokładnie wysuszyć powierzchnię. Taras powinien być zabezpieczony jak najszybciej po oczyszczeniu i wysuszeniu, aby uniknąć jego degradacji wskutek działania warunków atmosferycznych.

W przypadku starego lub wcześniej malowanego drewna taras należy umyć Gjoco Terrasserens Gel. W przypadku bardzo zabrudzonego podłoża lub konieczności usunięcia wcześniejszej powłoki, proces czyszczenia należy powtórzyć. Jeśli wcześniejsza warstwa nie daje się usunąć za pomocą środka czyszczącego, należy ją zeszlifować. Szare, zwiertzałe powierzchnie należy oczyścić szczotką drucianą lub zeszlifować do świeżego drewna przed dalszą obróbką. Luźne włókna drewna i zwiertzałe powierzchnie mogą utrudniać penetrację bejcy i prowadzić do jej łuszczenia się.

Sposób aplikacji

Bejcę należy nakładać za pomocą pędzla, wałka lub pędzla. Należy aplikować ją na całą długość deski, traktując 1-2 deski jednocześnie. Mocno chłonne podłoża mogą wymagać dwóch warstw. Bejca powinna wnikać w drewno, nie tworząc powłoki. Nadmiar bejcy należy usunąć, ponieważ jej powierzchniowe nagromadzenie może prowadzić do łuszczenia się.

Kolory

Bejca jest transparentna, dlatego jej odcień zależy od podłoża. Im więcej warstw zostanie nałożonych, tym intensywniejszy i ciemniejszy będzie kolor. Zaleca się wykonanie próbnego malowania, aby upewnić się, że kolor jest zgodny z oczekiwaniami. Nie zaleca się stosowania bejcy bez dodatku pigmentu.

Przechowywanie i utylizacja

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w pozycji pionowej, w suchym miejscu, wolnym od mrozu. Płynna bejca nie powinna być wylewana do kanalizacji ani do środowiska naturalnego – należy ją oddać do punktu utylizacji odpadów.

Dodatkowe informacje

Kolor Herregård Terrassebeis Vanntynnet zmienia się podczas schnięcia – w opakowaniu ma mlecznobiały odcień, ale po wyschnięciu staje się przejrzysty. Jeśli na powierzchni pojawi się warstwa oleju, należy ją dobrze wymieszać przed użyciem.

Dostępne pojemności

2,7 i 9 litrów.

Bezpieczeństwo

Należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu oraz informacjami na opakowaniu. Normy UE: Maksymalna dopuszczalna wartość dla tego produktu (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produkt zawiera <60 g/l lotnych związków organicznych (VOC).

Informacje techniczne

Dane zawarte w niniejszej karcie produktu opierają się na testach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu. Nasze produkty są traktowane jako półfabrykaty, a ponieważ warunki ich użytkowania często pozostają poza naszą kontrolą, możemy zagwarantować jedynie ich jakość.

Produkty są dostarczane zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy i serwisu, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w produktach oraz do modyfikacji podanych danych bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wersje i automatycznie traci ważność po 5 latach od daty publikacji.

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy oraz usług, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjølco AS.