

Gjoco Protectol to olej impregnacyny do drewna, chroniący przed butwieniem. Do stosowania na zewnątrz. Rewelacyjne właściwości przenikania i zawarty w nim olej lniany skutecznie zapobiegają powstawaniu pęknięć. Gjoco Protectol nadaje się do pokrywania innymi farbami. Przezroczysty, można również częściowo mieszać w inne farby jako dodatkową ochronę przed butwieniem.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Olej do drewna na bazie oleju lnianego
Kolor:	Przezroczysty
Temperatura zapłonu:	40 °C
Gęstość (kg/l):	ok. 0,8

DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Pędzel, maczanie, natrysk
Rozcieńczanie/czyszczenie:	Nafta
Zużycie:	4 - 12 m ² /litr, zależnie od chłonności drewna
Schnięcie (23 °C, 50 % R.H.):	
Suchość kurzowa:	12 - 24 godz.
Minimalna temperatura aplikacji:	+5 °C. Niższe temperatury wydłużają czas schnięcia

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie

Podłoże musi być czyste i suche. Drewno szare, zniszczone przez warunki atmosferyczne, należy oszczotkować szczotką drucianą lub oszlifować przed aplikacją preparatu. Powierzchnie wcześniej malowane lub poddane obróbce należy zeszkrobić i oszczotkować z luźnych części. Powierzchnie brudne i/lub zaatakowane czarną pleśnią należy wyczyścić preparatem Gjoco Terrasstätt.

Aplikacja

Podłoże musi być czyste i suche przed aplikacją. Gjoco Protectol należy dobrze wymieszać przed użyciem. Nową stolarkę należy pokryć 2 warstwami lub bardziej "mokra-w-mokra". Powierzchnię stolarki wcześniej poddanej obróbce należy pokryć 3-4 warstwami zgodnie z zapotrzebowaniem. Protectol powinien wnikać w drewno, nie tworząc powłoki. Powłoka na powierzchni drewna może spowodować łuszczenie. Nadmiar wytrzeć bezkłaczkową ściereczką w kierunku wzdłużnym.

Przechowywanie

Należy dokładnie zamknąć pokrywę pojemnika, aby zapobiec wyciekom i wysychaniu produktu. Produkt powinien być transportowany i przechowywany w pozycji pionowej, w suchym miejscu, wolnym od mrozu.

Postępowanie z odpadami

Wylewanie płynnej farby do kanalizacji lub w środowisku naturalnym jest niedozwolone. Farbę należy dostarczyć do miejsca utylizacji odpadów niebezpiecznych.



POZOSTAŁE INFORMACJE

Istnieje wiele rodzajów materiałów impregnowanych. Dowiedz się u dostawcy, kiedy zalecana jest pierwsza impregnacja. Zużyte ścierki itp. należy spalić pod nadzorem lub dobrze zmoczyć wodą z uwagi na ryzyko samozapłonu.

Bezpieczeństwo

Sprawdź oddzielną kartę charakterystyki bezpieczeństwa. Przeczytaj informacje znajdujące się na opakowaniu. Unijna wartość graniczna dla tego produktu (kategoria A/f): 700 g/l (2010). Produkt zawiera mniej niż <700 g/l lotnych związków organicznych (VOC).

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAWY ORAZ USŁUG, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjøco AS