



Gjøco Kraftvask to skuteczny i silny środek czyszczący do użytku zewnętrznego przed malowaniem i bejcowaniem. Usuwa zanieczyszczenia, pleśń, tłuszcz, sadzę, zielony nalot oraz kurz z elewacji, ścian osłonowych, mebli ogrodowych, ogrodzeń i tarasów. Czyści powierzchnię, zmniejsza jej napięcie powierzchniowe i poprawia przyczepność przed ponownym malowaniem.

UWAGA: Działa żrąco na aluminium i metale lekkie. Działa żrąco na szkło - szyby należy osłaniać lub natychmiast opłukać

Informacje o składnikach :

<5% kationowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne

Składniki :

Woda (Aqua)

Wodorotlenek potasu (Potassium hydroxide)

Eter propylheptylowy (Propylheptyl ether)

C9-11 Pareth-3

Czwartorzędowe związki amoniowe, C12-14-alkil, hydroksyetyl, dimetyl, etoksylogowane, chlorki

Metakrzemian sodu (Sodium metasilicate)

Trisodowy dicarboksymetyloalaninian (Trisodiumdicarboxymethyl alaninate)

Tetrapirofosforan potasu (Tetra Potassium Pyrophosphate)

Eter monobutyloowy glikolu dietylenowego (Diethylen glycol monobutyl ether)

Dane techniczne :

Typ: Alkaliczny środek czyszczący

Gęstość (kg/l): 1,07

Wartość pH, roztwór rozcieńczony: 13

Dane dotyczące użytkowania :

Metoda aplikacji: Opryskiwacz niskociśnieniowy, spryskiwacz. Spłukać węzem ogrodowym

Zalecane zużycie: 1 litr roztworu czyszczącego na około 15 m²

Proporcje mieszania: 1:30 (1 litr Kraftvask na 30 litrów wody)

Minimalna temperatura aplikacji:

0°C. Najlepszy efekt przy 20°C. Nie stosować w pełnym słońcu

Sposób użycia

Do czyszczenia wcześniej malowanych lub bejcowanych powierzchni. Podłoże musi być suche przed aplikacją. Nakładać Gjøco Kraftvask równomiernymi ruchami od dołu do góry, aby wszystkie powierzchnie były zwilżone i uniknąć smug. Unikać spływania środka czyszczącego na suche powierzchnie. Pozostawić produkt na 2–5 minut, nie dopuszczając do jego wyschnięcia. W przypadku silnych zabrudzeń użyć szczotki lub pędzla. Spłukać czystą wodą przy użyciu węża ogrodowego, zaczynając od dołu do góry. Na koniec wykonać dokładne płukanie od góry do dołu. Można użyć myjki ciśnieniowej, ale należy pamiętać, że zbyt wysokie ciśnienie może prowadzić do rozwarstwienia drewna i wnikania wody. Nie stosować w pełnym słońcu. Unikać bezpośredniego kontaktu Gjøco Kraftvask z roślinami. Wszelkie rozlania należy spłukać wodą.

Przechowywanie

Po użyciu należy dokładnie zamknąć pokrywę, aby zapobiec rozlaniu i wyschnięciu produktu. Powinien być transportowany i przechowywany w pozycji pionowej, w suchym miejscu, wolnym od mrozu.

Utylizacja odpadów

Produkt nie może być wylewany do kanalizacji ani do środowiska naturalnego—należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu odbioru odpadów. Puste, czyste i suche opakowania plastikowe można oddać jako odpady plastikowe.

Dodatkowe informacje

Zawiera metakrzemian sodu i ług (wodorotlenek sodu). Płyn jest żrący. Nie spożywać. Przechowywać w zamkniętym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Używać rękawic ochronnych oraz okularów ochronnych. Należy unikać kontaktu z oczami, ponieważ produkt zawiera ług. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać dużą ilością czystej wody. W razie wypadku lub złego samopoczucia niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej. Zapoznaj się także z kartą charakterystyki produktu. Dostępne pojemności: 1 i 4 litry.

Bezpieczeństwo

Informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w osobnej karcie charakterystyki produktu. Zapoznaj się również z informacjami na opakowaniu.

Informacje

Dane zawarte w niniejszej karcie produktu opierają się na testach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu. Nasze produkty są traktowane jako półfabrykaty, a ponieważ warunki ich użytkowania często pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy zagwarantować niczego poza jakością samego produktu. Produkty są dostarczane zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy i serwisu, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w produktach oraz do modyfikacji podanych danych bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wersje i automatycznie traci ważność po 5 latach od daty publikacji.

Dane kontaktowe

Gjøco AS Ørvegen 1160,
6639 Torvikbukt
Telefon: +47 712 91 700
E-mail: office@gjoco.no