

Gjøco Møbel og kjøkkenbenkolje to specjalny olej do mebli i innych powierzchni drewnianych, takich jak blaty kuchenne, blaty robocze i drewniane meble w kuchni, łazience i salonie. Produkt zapewnia dobrą ochronę przed wilgocią, brudem i tłuszczem. Może być bariowny na różne kolory. Nie zawiera żadnych toksycznych substancji i dlatego nadaje się do obróbki powierzchni, które muszą mieć bezpośredni kontakt z żywnością.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Typ:	Olej rozcieńczony wodą
Kolor:	Bezbarwny
Gęstość (kg/l):	0,95
Lepkość (P):	>20 sek

DANE UŻYTKOWE

Metoda aplikacji:	Pędzel lub gąbka
Rozcieńczanie / środek myjący:	Woda
Zalecane zużycie:	15 m2/liter na warstwę
Schnięcie (23 ° C, 50% wilg. wzgl.):	
Suchość malowalna:	2 godziny
Gotowy do użycia:	24 godziny
Czas utwardnienia:	około 7 dni
Min. temperature aplikacji °C:	+ 15° C.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie

Podłoże musi być czyste i suche. Usuń tłuszcz, воск i pozostałości mydła za pomocą Gjøco Interiørrens / Interior Cleaner. Należy to zrobić również na nowym nieobrobionym drewnie. Podłoże powinno być szlifowane papierem ściernym gr. 150–180. Kurz odessać, a następnie wycierać powierzchnię ściereczką z mikrofibry. Wcześniej natłuszczone powierzchnie z głębokimi zadrapaniami i uszkodzeniami należy przeszlifować do gołego drewna.

Sposób użycia

Zaleca się przetestowanie koloru i wykończenia przez próbkę, aby sprawdzić, czy wynik jest zgodny z oczekiwaniami. Stopień nasiąkliwości drewna wpłynie na wynik, podobnie jak na kolor i ilość warstw. Im więcej warstw, tym mocniejszy kolor. Naniesz Gjøco Møbel i kjøkkenbenkolje za pomocą pędzla lakierniczego lub gąbki zgodnie z kierunkiem włókien. Rodzaj narzędzia aplikacji może dawać różne efekty wykończenia; wykonać próbkę. Pozostaw do wyschnięcia na ok. 2 godziny. Następnie nałóż nową warstwę i pozwól jej wyschnąć przez jeden dzień przed użyciem powierzchni. W razie potrzeby poleruj powierzchnię ściereczką.

Aplikacja: Narzędzia do aplikacji mogą dawać różne wykończenia, dlatego zaleca się wykonanie próbnego nałożenia. Pozostaw do wyschnięcia na około 2 godziny, a następnie nałóż kolejną warstwę i pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny przed użyciem powierzchni. W razie potrzeby wypoleruj powierzchnię za pomocą ściereczki. Zawsze używaj tej samej partii produktu na jednej powierzchni, aby uniknąć różnic w połysku. Dokładnie wymieszaj przed i w trakcie aplikacji. Nie narażaj powierzchni na silne obciążenia (np. kontakt z wodą, uderzenia) przez pierwszy tydzień po aplikacji. Wszelkie zalania wodą należy natychmiast wytrzeć. Kontakt z produktami zawierającymi kwasy i tłuszcze powinien być ograniczony do maksymalnie dwóch godzin.

Przechowywanie: Zamknij szczelnie opakowanie, aby zapobiec wyciekom i wysychaniu oleju. Produkt należy przechowywać i transportować w pozycji pionowej, w suchym i wolnym od mrozu miejscu.

Utylizacja: Płynny olej i woda użyta do czyszczenia nie powinny być wylwane do kanalizacji ani do środowiska, lecz należy je oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Puste, czyste i suche plastikowe opakowania bez uchwytu można oddać jako odpady plastikowe.

PRZECHOWYWANIE
Podczas przechowywania i transportu pojemnik powinien być zabezpieczony przed mrozem i ustawiony pionowo.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowe informacje: Dokładnie wymieszaj przed użyciem. Zamknij szczelnie opakowanie podczas przechowywania, aby zapobiec wyciekom i wysychaniu oleju. Nie wylewaj płynnego oleju do kanalizacji, lecz oddaj go do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Przechowuj i transportuj produkt w pozycji pionowej, w suchym i wolnym od mrozu miejscu. Może powodować korozję metalu, jeśli nie jest nierdzewny. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w karcie bezpieczeństwa i karcie technicznej.

Rozmiar opakowania: 0,68 litra.

Bezpieczeństwo: Zapoznaj się z kartą bezpieczeństwa oraz informacjami na opakowaniu. Maksymalna dopuszczalna wartość VOC dla tego produktu (kat. A/i) według norm UE wynosi 140 g/l (2010).

Produkt zawiera <30 g/l VOC.

BEZPIECZEŃSTWO

by uzyskać bardziej szczegółowe informacje, przeczytaj kartę charakterystyki. Przeczytaj informacje na opakowaniu

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy oraz usług, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Farbę można uznać za półfabrykat. Wyniki aplikacji są uzależnione od obróbki powierzchniowej, temperatury, programu, rodzaju podkładu itp. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjølco AS