

HERREGÅRD MAXIMAL

Herregård Maximal to odporna, kryjąca farba emulsyjna na bazie akrylanów i wodorozcieńczalnej żywicy alkidowej. Do użytku na zewnątrz. Farba posiada bardzo dobrą przyczepność, chroni powierzchnie drewniane i zachowuje połysk i kolor przez długi okres. Zawiera środek konserwujący powłokę, dzięki czemu zapobiega rozmnażaniu pleśni i alg. Herregård Maximal nadaje się do stosowania na zewnątrz na nowych, starych, lazurowanych, malowanych lub impregnowanych ciśnieniowo powierzchniach drewnianych. Na wcześniej nie malowanych powierzchniach stosować w systemie z Gjoco Oljegrunning. Można zastosować jako farbę kryjącą na zagruntowanym metalu i tworzywie sztuczne w budynkach.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Wodorozcieńczalna farba hybrydowa na bazie oleju alkidowego i akrylanów
Kolor:	Biały, A, B, C, żółty, jasna czerwień, ochra i czerwień oksydowana bazowa
Lepkość (P):	130-150
Połysk:	Półpołysk (25-35
Gęstość (kg/l):	ok. 1,26 (biały)
Zawartość masy suchej %	38
VOC:	Wartość graniczna dla produktu w UE (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produkt zawiera <30 g/l VOC

DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Pędzel, wałek. Aplikacje natryskiem należy zlecić fachowcom.
Rozcieńczanie / czyszczenie:	Woda / narzędzia należy myć wodą i mydłem.
Grubość powłoki mokrej:	90-110 mikrometrów
Grubość powłoki suchej:	40-50 mikrometrów
Zalecane zużycie:	Drewno nieheblowane 7-10 m ² / litr, heblowane 10-12 m ² / litr
Dane wytyczne dla natryskarki:	
Farba:	
Ustnik:	0,46 mm / 0,018 "
Kąt natrysku:	65-80°
Ciśnienie farby:	MPa 15-18 / 150-180 kg / cm ²
Schnięcie (23°C, 50% względnej wilgotności).	Zależnie od temperatury, wilgotności powietrza, wiatru i grubości warstwy. Nie malować, jeśli istnieje ryzyko wystąpienia rosy lub opadów deszczu. Min. temp. powietrza +5°C
Suchość kurzowa:	0,5 godz.
Czas przerwy między kolejnymi aplikacjami, co najmniej:	2 godz.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie

Powierzchnia musi być czysta i sucha. Powierzchnie poddane wcześniejszej obróbce należy oczyścić preparatem Gjoco Krafttvätt. Powierzchnie czyste oraz czyste drewno, które nie było poddane obróbce przez co najmniej 4 tygodnie należy przed gruntowaniem oczyścić szczotką stalową i umyć preparatem Gjoco Hustvätt. Drewno heblowane i inne powierzchnie błyszczące i twarde należy oczyścić szczotką stalową/oszlifować dla zapewnienia przyczepności. Ostre krawędzie należy zaokrąglić w celu zapewnienia najlepszego pokrycia. Luźne płyty farby/bejcy/lazury i luźne włókno drzewne należy usunąć szczotką stalową/oskrobać.

HERREGÅRD MAXIMAL

Drewno impregnowane ciśnieniowo, które mogło być impregnowane woskiem lub silikonem należy odtłuścić np. denaturatem.

Gruntowanie: Nowe, nie poddane obróbce, surowe lub poddane obróbce drewno oraz powierzchnie kitowane należy pokryć jedną warstwą Gjøco Oljegrunning. Drewno na zakończeniach oraz powierzchniach przycinanych należy dobrze nasączyć Gjøco Oljegrunning, najlepiej 3 - 4 warstwy mokre-w-mokre.

Aplikacja

Nowe, nie poddane obróbce drewno należy pokryć 2 warstwami, a nowe drewno heblowane 3 warstwami. Na drewno poddane wcześniejszej obróbce należy położyć 1 - 2 warstwy zgodnie z potrzebą lub do 3 warstw na drewno heblowane.

Przechowywanie

Produkt należy transportować i przechowywać w suchym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem. Produkt należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej.

Postępowanie z odpadami

Wylewanie płynnej farby do kanalizacji lub w środowisku naturalnym jest niedozwolone. Farbę należy dostarczyć do miejsca utylizacji odpadów niebezpiecznych.



POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed użyciem należy wymieszać różne numery produkcyjne w celu uniknięcia różnic w połysku i odcieniu. Podłoże musi być stałe, czyste i suche przed aplikacją. Na podłożu malowanym wcześniej farbą na bazie oleju lnianego/bejcowanym mogą powstać pęcherze. Wcześniejsze preparowanie smołą może spowodować przebarwienia, szczególnie widoczne w jasnych kolorach. Rosa na półwyschniętych powierzchniach może spowodować powstanie matowych plam. Bezpośrednie działanie promieni słonecznych na mokrą lub półsuchą powierzchnię może spowodować tworzenie się "skórki" i pęcherzy. Nie stosować na zmrożonym podłożu. Malowanie powierzchni ognioodpornych może spowodować wytrącanie soli oraz łuszczenie. Produktu nie należy rozcieńczać ani dodawać do niego innych olejów/produktów malarskich. Kolory bazowe można łączyć i mieszać w systemie GjøcoMix. Temperatura powietrza i podłoża podczas prac powinna wynosić co najmniej +5°C. Dokładniejsze informacje dostępne w karcie charakterystyki oraz karcie produktu.

Wielkości opakowań: 0,7, 2,7 i 9 litrów.

BEZPIECZEŃSTWO

Patrz: oddzielna karta charakterystyki. Zapoznać się z informacją na opakowaniu. Bezpieczeństwo Zapoznaj się z własną kartą charakterystyki. Przeczytaj informacje na opakowaniu.

Unijna wartość graniczna dla tego produktu (kategoria A/d): 130 g/l (2010). Ten produkt zawiera: <30 g/l LZO (lotne związki organiczne).

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy oraz usług, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjøco AS